
Industry

Brousicí kotouč oboustranně kónický, tvar SE4 (dle ISO 603-12)

Příklad objednání: A2039080200320001





Balení:
10 kusů/druh

Pracovní rychlost
50 m/s = 11.900 ^{1}/min

Značení	Kvalita	D mm	T mm	U mm	H mm	J mm	Číslo výrobku	Doporučené použití	Kč za kus
SE4 08020.16	HK 24 M BA. měkký	80	20	16	16	25	A2039080200320001	④ 5	100,00
SE4 08020.16	HK 16 P BA. tvrdý	80	20	16	16	25	A2039080200320002	④ 5	100,00
SE4 08020.20	HK 24 M BA. měkký	80	20	16	20	25	A2039080200320003	④ 5	100,00
SE4 08020.20	HK 16 P BA. tvrdý	80	20	16	20	25	A2039080200320004	④ 5	100,00


Tyto nástroje musí být používány (dle ustanovení DIN 69864) s upínacími přírubami.

Industry

Brusné hrnce pro úhlové brusky, tvar SE6 (dle ISO 603-7)

Příklad objednání: A204108027027





Balení:
5 kusů/druh

Pracovní rychlost
50 m/s = 11.900 ^{1}/min

Značení	Kvalita	D mm	T mm	H mm	W mm	E mm	Číslo výrobku	Doporučené použití	Kč za kus
SE6 08027.22	A 24 P BA	80	27	22,2	8	8	A204108027027	2 3 ⑤	132,00
SE6 08027.22	A 36 P BA	80	27	22,2	8	8	A2041080270270001	2 3 ⑤	132,00
SE6 08027.22	C 30 N BA	80	27	22,2	8	8	A204108027039	2 3 4 5 ⑥	146,00


LUKAS

Industry

Brusné hrnce pro úhlové brusky, tvar SE11 s vrtáním

Příklad objednání: A2094110551111





Balení:
10 kusů, od ø 130 mm 5 kusů

$v_{max.}$: 50 m/s

Značení	Kvalita	D mm	J mm	T mm	H mm	n max. (1/min)	Číslo výrobku	Doporučené použití	Kč za kus
SE11 110055.M14	A 16 Q BA	110	90	55	M14	8.600	A2094110551111	1 3 4 5	264,00
SE11 110055.M14	A 24 Q BA	110	90	55	M14	8.600	A2094110551211	1 3 4 5	264,00
SE11 110055.M14	A 36 Q BA	110	90	55	M14	8.600	A2094110551311	1 3 4 5	264,00
SE11 110055.M14	C 16 N BA	110	90	55	M14	8.600	A2094110551121	5 10 11 12 13	283,00
SE11 110055.M14	C 24 N BA	110	90	55	M14	8.600	A2094110551221	5 10 11 12 13	336,00
SE11 110055.M14	C 36 N BA	110	90	55	M14	8.600	A2094110551321	5 10 11 12 13	336,00
SE11 110055.M14	C 60 N BA	110	90	55	M14	8.600	A2094110551521	5 10 11 12 13	303,00
SE11 110055.M14	C 80 N BA	110	90	55	M14	8.600	A2094110551621	5 10 11 12 13	283,00
SE11 110055.M14	C 120 N BA	110	90	55	M14	8.600	A2094110551721	5 10 11 12 13	265,00
SE11 130055.M14	A 16 Q BA	130	90	55	M14	7.300	A2094130551111	1 3 4 5	▲
SE11 130055.M14	A 24 Q BA	130	90	55	M14	7.300	A2094130551211	1 3 4 5	269,00
SE11 130055.M14	C 16 N BA	130	90	55	M14	7.300	A2094130551121	5 10 11 12 13	411,00
SE11 130055.M14	C 24 N BA	130	90	55	M14	7.300	A2094130551221	5 10 11 12 13	390,00
SE11 130055.M14	C 36 N BA	130	90	55	M14	7.300	A2094130551321	5 10 11 12 13	474,00
SE11 130055.M14	C 60 N BA	130	90	55	M14	7.300	A2094130551521	5 10 11 12 13	▲

Tento výrobek se vyznačuje:

- vysokým úběrem
- dlouhou životností
- eliminací vibrací
- sníženou hlučností
- agresivním brusem

Příklady užití pro kvalitu A, normálkorund:

- svary
- srážení hran
- kolejnice
- odrezování
- tenké profily

Příklady užití pro kvalitu C, siliciumkarbid:

- trubky z daktylové litiny
- tvárná litina
- ocelolitina
- mramor
- dlažba
- parapet
- kámen
- keramika
- šedá litina
- šedá litina
- temperovaná litina
- armovaný beton
- střešní tašky
- vápenopískové, pískovcové a kamenné výrobky
- potěry


LUKAS

Industry

Brusný hrnec pro úhlovou brusku, tvar SE11 s ocelovou přírubou a vrtáním

Příklad objednání: A2094110555111





Balení:
10 kusů, od ø 130 mm 5 kusů

$v_{max.}$: 50 m/s

Značení	Kvalita	D mm	J mm	T mm	H mm	n max. (1/min)	Číslo výrobku	Doporučené použití	Kč za kus
SE11 110055.22	A 16 Q BA	110	90	55	22,23	8.600	A2094110555111	1 3 4 5	323,00
SE11 110055.22	A 24 Q BA	110	90	55	22,23	8.600	A2094110555211	1 3 4 5	275,00
SE11 110055.22	A 36 Q BA	110	90	55	22,23	8.600	A2094110555311	1 3 4 5	▲
SE11 110055.22	A 60 Q BA	110	90	55	22,23	8.600	A2094110555511	1 3 4 5	▲
SE11 110055.22	C 16 N BA	110	90	55	22,23	8.600	A2094110555121	5 10 11 12 13	283,00
SE11 110055.22	C 24 N BA	110	90	55	22,23	8.600	A2094110555221	5 10 11 12 13	218,00
SE11 110055.22	C 60 N BA	110	90	55	22,23	8.600	A2094110555521	5 10 11 12 13	257,00
SE11 110055.22	C 80 N BA	110	90	55	22,23	8.600	A2094110555621	5 10 11 12 13	333,00
SE11 110055.22	C 120 N BA	110	90	55	22,23	8.600	A2094110555721	5 10 11 12 13	257,00
SE11 130055.22	A 16 Q BA	130	90	55	22,23	7.300	A2094130555111	1 3 4 5	▲
SE11 130055.22	A 24 Q BA	130	90	55	22,23	7.300	A2094130555211	1 3 4 5	261,00
SE11 130055.22	C 16 N BA	130	90	55	22,23	7.300	A2094130555121	5 10 11 12 13	304,00
SE11 130055.22	C 24 N BA	130	90	55	22,23	7.300	A2094130555221	5 10 11 12 13	▲

Tento výrobek se vyznačuje:

- vysokým úběrem
- dlouhou životností
- eliminací vibrací
- sníženou hlučností
- agresivním brusem

Příklady užití pro kvalitu A, normálkorund:

- svary
- srážení hran
- kolejnice
- odrezování
- tenké profily

Příklady užití pro kvalitu C, siliciumkarbid:

- trubky z daktylové litiny
- tvárná litina
- ocelolitina
- mramor
- dlažba
- parapet
- kámen
- keramika
- šedá litina
- šedá litina
- temperovaná litina
- armovaný beton
- střešní tašky
- vápenopískové, pískovcové a kamenné výrobky
- potěry

Vždy správný nástroj

Pro nejvyšší nároky na kvalitu opracování!



www.lukas-erzett.com